

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI URSO AVTOSEDEŽ 0-36 KG

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup avtosedža MOMI URSO. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja. Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte navodila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki sestavlja izdelek, mora biti polnoletna in mora uporabljati vse sestavne dele izdelka v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

POMEMBNO

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, tako da ne ostanejo na doseg otrok (npr. kartonski elementi, plastične folije ipd.). To lahko povzroči tveganje za poškodbe, npr. zadušitev otroka. Priporočamo vam, da shranite ta priročnik za poznejšo uporabo, da po potrebi preberete, kaj storiti v nujnem primeru oz. za pravilno vzdrževanje.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE

Slike in fotografije so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE

Odgovorni smo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne vključuje škode, ki jo povzroči nepravilna uporaba izdelka ali mehanske poškodbe.

POSKRbite ZA OKOLJE

Ko prenehate uporabljati izdelek, ga zavržite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni.

Opomba: To je izboljšan sistem za zadrževanje otrok i-Size. Oдобren je v skladu z Uredbo ZN št 129, za uporabo na sedežih v vozilih, ki so združljivi z i-Size, kot navajajo proizvajalci vozil v navodila za uporabo vozila.

POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE VARNOSTNE OPOMBE ZA PRIHODNJE REFERENCE IN PREVIDNOSTNE UKREPE

OPOZORILA!

- Sedež je primeren za namestitev samo v homologirana vozila, opremljena s 3-točkovno varnostnim pasom z navijalom, homologirani v skladu s pravilnikom UN/ECE št. 16.
- Upoštevanje priročnika je obvezno.
- Avtosedž mora biti nameščen na zadnjem sedežu avtomobila. Obvezno premaknite sedež tako, da otrok z nogami ne more doseči sprednjega sedeža.
- Izdelek mora namestiti odrasla oseba.
- Avtosedž naj bo nameščen pravokotno na vzdolžno os vozila.
- Ne pozabite zategniti vseh pasov, s katerimi je avtosedž pritrjen v avto, pas prilagoditi telesu in se prepričajte, da pasovi niso zviti.
- Otroka ne jemljite iz avtosedža, medtem, ko se vozilo premika.
- Preverite, ali je bočni pas nameščen nizko in drži medenico na mestu.
- Obstaja nevarnost kakršnih koli sprememb ali dopolnitev naprave brez odobritve

homologacijski organ in nevarnost neupoštevanja navodil za namestitev zagotavlja proizvajalec otroškega sedeža.

- Otrok naj bo pripet z varnostnimi pasovi, primernimi za njegovo starost.
- Otrok naj bo v avtosedežu vedno pritrjen s pasom.
- Ne puščajte otroka v avtosedežu na dvignjenih površinah (npr. miza, previjalna miza itd.).
- Bodite previdni, da se varnostni pas ne zatakne v mehanske dele (na primer avtomatska vrata, tekoče stopnice itd.).
- Opozorilo! Plastični elementi avtosedeža se lahko na soncu segrejejo in otroka opečejo. Poskrbite, da zaščitite otroka in avtosedež pred prekomerno izpostavljenostjo soncu.
- Otroka čim pogosteje vzemite iz avtosedeža, da sprostite napetost v hrbtenici. Med dolgimi potovanji je priporočljivo vzeti redne odmore. Otroka je prepovedano puščati v avtosedežu za dolga obdobja tudi zunaj avtomobila.
- Avtosedež namestite tako, da v normalnih okoliščinah morebitni trdi ali plastični deli sedeža izdelka ne ujame drsni sedež ali vrata vozila.
- Avtosedež naj bo nameščen v skupini 40-87 cm obrnjen nazaj. Otrok naj bo pripet z 5-točkovnim varnostnim pasom; v skupini 76-105 cm obrnjeni naprej, z uporabo 5-točkovnih varnostnih pasov. V skupini 100-150 cm, 5-točkovne varnostne pasove je treba odstraniti, otroka pa pripeti s 3-točkovnim varnostnim pasom.
- Prtljago ali različne izdelke v vozilu, ki lahko povzročijo telesne poškodbe, je treba v primeru nesreče ustrezno pritrditi.

POZOR

Vložek za avtosedež je treba uporabljati za zelo majhne otroke. Vložek poveča udobje in nudi dodatno podporo pri zelo majhnih otrocih. Uporabljajte samo originalni vložek, ki je priložen za ta avtosedež.

UPORABA

Avtosedež je namenjen otrokom vseh skupin ECE R129, od rojstva do višine 150 cm in največjo težo 36 kg.

VIŠINA OTROKA	NAČIN MONTAŽE	POLOŽAJ AVTOSEDEŽA
40-87cm	ISOFIX + TOP TETHER	OBRNJEN NAZAJ
76-105cm < 18kg	ISOFIX + TOP TETHER	OBRNJEN NAPREJ
100-150cm	ISOFIX + VARNOSTNI PAS	OBRNJEN NAPREJ

POZOR!

Vožnja z otrokom v nasprotnem položaju na sprednjih sedežih je dovoljena samo, če so sprednje zračne blazine izklopljene. Najbolj varno mesto za namestitev avtosedeža je zadnji sedež.

POZOR! Avtosedež je treba namestiti le v avtomobile, ki imajo 3-točkovne varnostne pasove. Ne uporabljajte avtomobila z 2-točkovnim varnostnim pasom.

POZOR! Ne uporabljajte avtosedeža obrnjenega naprej, če je otrok mlajši od 15 mesecev.

SESTAVNI DELI

1. Naslon za glavo
2. Prevleka za sedež
3. Ramenske blazinice
4. Naramnice
5. Zaponka za pas
6. Podloga za mednožje

7. Gumb za nastavitev
8. Nastavitveni trak
9. Nagibni ročaj
10. Prestavna ročica A
11. Vodenje pasu A
12. Reduktor sedeža
13. Vodilo pasu B
14. Prestavna ročica B
15. Osnova
16. Nastavitev višine naslona za glavo
17. Priključek za ramenske blazinice
18. Ročna zadnja platnica
19. Nastavitev zgornjega priveza
20. Top Tether Clip
21. Zaklepne roke ISOFIX
22. SIPS - Zaščitni sistem pri bočnem trku
23. Gumbi ISOFIX
24. Jeziki zaponke
25. Rdeči gumb za sprostitev
26. Orodje za sestavljanje pokrova

1. NASTAVKI ISOFIX

1.1 Poiščite pritrditve ISOFIX med podnožjem in naslonjalom - glejte priročnik vašega avtomobila.

1.2 Pritisnite gumb, da sprostite zaklep, in povlecite ISOFIX naprej, kolikor je mogoče.

1.3 Pritisnite nastavke ISOFIX v točko pritrditve ISOFIX. Zaslišali boste glasen klik in viden bo zeleni simbol na gumbu ISOFIX, ko je ključavnica aktivna. Ponovite na drugi strani.

1.4 Avtosedež mora biti nameščen čim bližje naslonjalu avtomobilskega sedeža. Premaknite avtosedež, da se prepričate, ali je pravilno pritrjen.

POZOR: Prepričajte se, da je ključavnica ISOFIX na obeh straneh označena kot aktivna.

POZOR: Če se avtosedež ne oprime sedeža in so nastavki ISOFIX izvlečeni iz vodnika, je treba zgornje korake ponoviti.

1.5. Za sprostitev nastavkov ISOFIX pritisnite in držite zeleni gumb, ki se prikaže za pravilno namestitev avtosedeža. Pritisnite gumb, da sprostite nastavek in nato povlecite avtosedež iz osnove avtomobilskega sedeža.

2. SPREMENITE USMERJENOST IN KOT SEDEŽA

Sprememba položaja sedeža, obrnjenega naprej, v položaj, obrnjen nazaj:

2.1 Z eno roko povlecite ročico za nastavitev nagiba (slika 9), medtem ko vlečete ročico (slika 10), ki se nahaja na dnu avtomobilskega sedeža, z drugo roko. Istočasno držite ročico z obema rokama in vzemite avtosedež iz podstavka (slika 15).

2.2 Obrnite avtosedež in držite ročico za nastavitev nagiba (slika 9) namestite avtosedež na vodila, ki se nahaja na dnu avtomobilskega sedeža (slika 15).

2.2.1 Ta položaj je primeren za skupine 40-87 cm (od 15. meseca). Avtosedež, ki je obrnjen nazaj je vedno nastavljen na 5. položaj naklona sedeža. Spreminjanje položaja avtomobilskega sedeža iz obrnjenega nazaj na obrnjenega naprej:

2.3 Z eno roko povlecite nastavitveni ročaj (slika 9) in vzvod za demontažo (slika 10), ki se nahaja v podnožje avtomobilskega sedeža, z drugo roko. Hkrati držite oba vzvoda in izvlecite avtosedež od podnožja (slika 15).

2.4 Obrnite avtosedež, medtem ko držite ročico za nastavitev nagiba (slika 9), in ga namestite v

vodila ki se nahaja na dnu avtomobilskega sedeža (slika 15).

2.5 V položaju, obrnjenem naprej, ima sedež 4 položaje naklona. Nagib sedeža lahko nastavite s potegom nastavitvenega ročaja (slika 9).

Skupina 76-105 cm: uporabite lahko štiri položaje naslona.

Skupina 100-150 cm: uporabite samo prvi položaj.

3. NASTAVITEV PASOV IN VZGLAVNIKA

3.1 Če želite sprostiti trakove, pritisnite osrednji gumb za nastavitev traku, ki se nahaja na sredini sedeža (slika 7). Medtem ko pritiskate na gumb, potegnite trakove, da jih podaljšate.

3.2 Pritisnite rdeči gumb v 5-točkovni zaponki (slika 25), da jih odpnete.

3.3 Spojite zaponke prsnih trakov (slika 24) in jih nato povežite z zaponko 5-točkovnega varnostnega pasa. Ko so vsi jermeni povezani, boste zaslišali klik, ki nakazuje, da so jermeni povezani in varno pritrjeni.

3.4 Za nastavitev višine vzglavnika odprite 5-točkovne varnostne pasove in povlecite vzglavnik (slika 16) navzgor, ga držite v tem položaju in nato nastavite vzglavnik tako, da ga po potrebi premaknete navzgor ali navzdol.

3.5 Prilagodite dolžino traku tako, da bosta desni in levi trak enake dolžine.

3.6 Medtem ko pritiskate osrednji gumb za nastavitev pasu, povlecite trak (slika 8), ki se nahaja poleg gumba. Trakovi se morajo tesno prilegati, vendar brez ogrožanja udobja otroka. Ne oblačite otroka v debela oblačila (predvsem jakne), saj se pasovi težko prilegajo, in lahko predstavljajo nevarnost za otroka.

POZOR! Prepričajte se, da se varnostni pasovi tesno prilegajo otrokovemu telesu. Pretesni varnostni pasovi ali preveč ohlapni lahko predstavljajo nevarnost za otroka.

POZOR! KO OTROK DOSEŽE VIŠINO 100 CM, SE PASOVI AVTOSEDEŽA ODMAKNEJO IN JE OTROK PRIPET S 3-TOČKOVNIM AVTOMOBILSKIM VARNOSTNIM PASOM.

4. ODSTRANITEV TRAKOV SEDEŽNEGA PASOVA

4.1 Odprite 5-točkovno zaponko s pritiskom na rdeči gumb (slika 25). Odstranite redukcijski vložek (slika 12) in pokrov zaponke pasu (slika 6).

4.2 Zrahljajte naramnice (slika 4), nato odstranite naramnice iz priključka za pas (slika 19), ki se nahaja na zadnji strani naslonjala.

4.3 Odstranite ramenske blazinice (slika 3) s trakov tako, da odpnete ježka.

4.4 Dvignite zgornji del in odprite spodnji del prevleke (slika 2). Shranite zaponko (slika 25) v predal v sedežu in skrijte naramnice (slika 5) za prevleko. Priprite spodnji del in spustite zgornji del pokrova.

POZOR! Ne uporabljajte redukcijskega vložka, če je otrok visok nad 75 cm.

POZOR! Pred začetkom potovanja z avtomobilom se prepričajte, da je:

- Nastavek ISOFIX pravilno nameščen in oba indikatorja ISOFIX svetita zeleno, kar pomeni, da je ključavnica aktivirana.
- Otroka pravilno pripet z varnostnimi pasovi.
- Trakovi pasu so pravilno namešчени na otrokovo telo in niso zviti.
- Avtosedelj je obrnjen na desno stran, glede na višinsko skupino in starost otroka.

5. ZAŠČITNI SISTEM PRI BOČNEM TRKU (SIPS)

5.1 Sistem za zaščito pred bočnim trkom je nameščen na obeh straneh sedeža. Za aktiviranje zaščite izvalcite stranske elemente sedeža (slika 22) če želite umakniti varnostne funkcije pritisnite gumb, ki se nahajajo ob straneh varnostnega elementa.

6. NAMESTITEV NAZAJ OBRNJENEGA SEDEŽA

Namestite nastavke ISOFIX skozi vodila sedeža v skladu z razdelkoma 1.2 in 1.3 navodil.

6.1 Podaljšajte pas TOP TETHER tako, da pritisnete nastavitveno zaponko Top Tether (slika 19)

6.2 Pas TOP TETHER mora biti dovolj dolg, da se prilega nosilcu Top Tether (slika 20) na enem od pritrilnih točk avtomobila:

1. Pritrdilna točka je na zadnjem oknu na zadnji polici.
2. Pritrdilna točka se nahaja na dnu prtljažnika.
3. Pritrdilna točka se nahaja na naslonjalu avtomobilskega sedeža na strani prtljažnika.

6.3 Ko pritrdite Top Tether, se prepričajte, da je zaponka za nastavitev (19) obrnjena navzdol pri priklopu na sidro vozila. Zategnite pas Top Tether, dokler indikator ne zasveti zeleno se na zaponki (slika 19) pojavi, kar pomeni, da je namestitev potekala pravilno. Premaknite sedež z obema rokama in preverite, ali je sedež pravilno pritrjen.

OPOMBA: Prepričajte se, da pas Top Tether ni zvit in da je nastavek Top Tether obrnjen navzdol in ga povežite s pritrilno točko v avtomobilu - sidrom.

7. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA OBRNJENEGA NAPREJ (76-105 cm)

Avtosedež obrnite naprej.

Namestite nastavek ISOFIX skozi vodila avtomobilskega sedeža, kot je prikazano v razdelkih 1.2 in 1.3 V priročniku. Nato namestite Top Tether po korakih v razdelkih 6.1, 6.2 in 6.3 priročnika.

8. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA OBRNjen NAPREJ (100-150 cm)

Sedež obrnite naprej.

Namestite nastavke ISOFIX skozi vodila sedeža v skladu z razdelkoma 1.2 in 1.3 priročnika.

Pospravite sedežni pas po korakih v 4.1 - 4.4.

8.1 Odstranite 3-točkovni avtomobilski pas in ga napeljite skozi vodilo za pas, ki se nahaja v vzglavniku sedeža (slika 11).

Medenični pas napeljite skozi vodilo za pas, ki se nahaja med naslonjalom in sedežem (slika 13).

OPOMBA: Pas za boke naj bo v višini otrokove medenice, ne v spodnjem delu trebuha.

OPOMBA: Prepričajte se, da avtomobilski pas ni zvit.

8.2 Zapnite pas – zvok klika potrdi, da je pas pravilno pritrjen.

9. ODSTRANJEVANJE ZAPONKE PASOV S SEDEŽA

9.1 Odstranite pokrov zaponke pasu (slika 6) in spodnji del prevleke sedeža (slika 2).

9.2 Zaponko približajte sedežu. Zavrtite zaponko za 90 stopinj in jo vstavite v pravokotno vdolbino (H), kot je prikazano na sliki.

9.3 Nato odstranite zaponko iz vdolbine.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Napravo, ki je pritrjena na sedež (slika 26), lahko uporabite za lažjo ponovno montažo prevleke.
- Ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev (kot so topila).
- Pas lahko odstranite in operete v mlačni vodi z milno raztopino.
- Ne umivajte penastega dela redukcijskega vložka za majhne otroke. Priporočljivo je, da pred pranjem s prevleke odstranite vse penaste dele.
- OPOZORILO! Nikoli ne odstranjujte kovinskih nastavkov s trakov.
- Pokrov izboljšane zadrževalnega sistema za otroke se ne sme zamenjati z nobenim drugim kot s tistim, ki ga priporoča proizvajalec, ker je pokrov sestavni del.

Ta priročnik lahko shranite v predal za shranjevanje (slika 18), ki se nahaja na zadnji strani sedeža nazaj. Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Tel. +48 57 179 75 03, wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava, Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota,
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si, 051 219 909



